



## LES QUALITES DE L'ENDUIT 100% NATUREL

### *VIA TERRA®.*

L'enduit *Via Terra*® concentre toutes les propriétés bénéfiques de l'argile : En effet l'argile est un matériau à grande capacité hygroscopique (possibilité de stockage et de restitution de l'humidité ambiante). Il absorbe le surplus d'humidité et de condensation dans une pièce et le restitue lentement. Cette qualité de régulation hygrométrique a deux avantages : en absorbant l'humidité l'enduit argile *Via Terra*® va éviter le développement des moisissures et bactéries responsables de l'asthme et autres maladies respiratoires, et en la restituant il va réguler le dessèchement des muqueuses responsable des rhumes et angines. L'enduit *Via Terra*® est un bon purificateur de l'air.

L'enduit argile *Via Terra*® possède une très bonne inertie thermique. L'inertie thermique est la capacité d'un matériau à accumuler de la chaleur puis la restituer avec un décalage. Ces deux paramètres associés participent fortement à l'impression de confort d'une pièce (effet de paroi chaude.).

L'enduit argile *Via Terra*® est un excellent absorbeur d'odeurs.

L'enduit *Via Terra*® ne contient aucun C.O.V.

Il n'y a pas de produits chimiques dans sa fabrication contrairement à d'autres produits du commerce.

Il y a très peu de gaspillage car si vous n'avez pas utilisé la totalité de l'enduit *Via Terra*®, il suffit de le laisser sécher dans son seau et vous pouvez le réutiliser des années après.

L'enduit **Via Terra®** est également compostable. Vous pouvez vous en débarrasser dans le jardin.

En limitant au maximum les matières de charge inutiles pour limiter l'énergie grise (énergie dépensée pour la conception, la fabrication et le transport d'un produit) avec un fût d'enduit **Via Terra®** de 15 kg vous avez autant de rendement qu'un fût de 25kg d'enduit à l'argile classique.

De plus nous avons également porté nos efforts sur une grande facilité d'emploi du produit. Son application devient un véritable plaisir à la portée de tous.

Toutes ces qualités font de l'enduit 100% naturel **Via Terra®** le matériau idéal de la maison et de tous les lieux soumis à ces contraintes (écoles, restaurants, salles de sport...).

**WWW.VIATERRAWEBSITE.COM**



## **APPLICATION DE L'ENDUIT A L'ARGILE VIA TERRA®.**

L'enduit **Via Terra®** se présente sous forme de seau de 15kg en polyéthylène et non en P.V.C.

### **Préparation des supports :**

Les supports devront être secs, sains, exempts de poussière et parfaitement homogènes.

Les supports idéaux sont les supports dits ouverts : murs de terre, enduits à la chaux (sauf badigeons et stucs.), béton cellulaires...Ils seront dépoussiérés, humidifiés et pourront recevoir directement l'enduit **Via Terra®**.

Pour les supports fermés type plaque de plâtre ils recevront notre sous-couche granitée 100% naturelle **Via Terra®**. Attendre alors le séchage complet avant l'application de l'enduit argile **Via Terra®**.

En cas de supports irréguliers ré-enduire les fonds et passez la sous-couche granitée 100% naturelle **Via Terra®**. Attendre alors le séchage complet avant l'application de l'enduit argile **Via Terra®**.

### **Préparation de l'enduit :**

Prenez le bidon de pigments. Remplissez d'eau puis versez dans le seau. Renouvelez l'opération 3 fois.

Mélanger ensuite à l'aide d'un malaxeur puis laisser reposer 30 minutes. Rajoutez de l'eau si nécessaire jusqu'à consistance d'une crème épaisse.

### **Application du produit :**

L'enduit argile **Via Terra**® s'applique à l'aide d'une lisseuse en une couche de 1 à 3 mm au maximum.

- **Finition lissée** : dès que le produit perd de sa brillance (30 min à 1 heure.), resserrez à l'aide de la lisseuse plastique afin d'éliminer les arrêtes.
- **Finition talochée** : en cours de séchage lorsque l'enduit ne se déforme plus (le mur devient mat.) vous pouvez commencer délicatement à talocher en mouvements circulaires, la surface du mur à l'aide d'une éponge humide. Si le mur sèche trop vite vaporisez de l'eau.

Dès que le mur est totalement sec passez une éponge sèche afin de faire tomber les particules superficielles mal fixées.

### **Rendement :**

Le rendement varie en fonction de l'épaisseur et de l'application. De 8 à 15 m<sup>2</sup>.

### **Nettoyage des outils :**

Le nettoyage des outils se fait à l'eau.

### **Couleurs :**

L'enduit argile **Via Terra**® est disponible dans une palette de 44 couleurs faites de nuances et de subtilité. Ces couleurs sont en harmonie avec les peintures naturelles **Via Terra**® pour personnaliser votre intérieur et faire vibrer vos murs.

**WWW.VIATERRAWEB.COM**



## **APPLICATION DES CHARGES DECORATIVES VIA TERRA®.**

Charges décoratives **Via Terra®** : vous pouvez également incorporer des charges décoratives pour animer vos murs :

- Les charges Mica pour ses reflets et ses jeux de lumière.
- Les charges Nacre pour l'éclat et la brillance.
- Les charges Paille pour son caractère rustique.

Application : en fin de séchage, à l'aide d'une éponge humide que vous laverez et essorerez régulièrement vous allez essayer votre mur. Cette opération va permettre de faire ressortir les charges en supprimant l'argile de surface.

### **Dosages :**

Charges Mica **Via Terra®** : mélangez 2 à 3 pots dans un fût.

Charges Nacre **Via Terra®** : mélangez 2 à 3 pots dans un fût.

Charges Paille **Via Terra®** : mélangez 2 à 3 pots dans un fût.

**WWW.VIATERRAWEB.COM**